

DECLARATION DE CONFORMITE

Futs de 225L à 600 L

✓ UTILISATION DES FUTS

Les produits fabriqués sont destinés à contenir des vins ou des alcools pour :

- La vinification
- L'élevage / vieillissement

Réalisés dans le respect des bonnes pratiques œnologiques (voir le guide des bonnes pratiques hygiéniques OIV), nos produits sont garantis :

- Pour une résistance mécanique aux opérations de manutention, stockage, entretien.
- Pour une utilisation (absence de fuites ou casse) non défectueuse sur la période garantie (1 an).

✓ REGLEMENTATION

Les futs de la Tonnellerie ORION sont destinés à être en contact avec le vin suivant les recommandations adoptées par l'OIV dans le codex œnologique international (OEN04-2005) et le code international des pratiques œnologiques (OENO6-2001 ; OENO7-2001 ; OENO8-2001) et le règlement CE 1935/2004.

✓ ESSENCE DES BOIS

Les futs sont fabriqués en chêne type *quercus petraea/sessiliflora, pedunculata* ou *alba*. Nous n'appliquons pas de traitement chimique sur les merrains et à l'intérieur des fûts.

✓ HACCP

Dans le but de mieux maîtriser les risques sanitaires et organoleptiques la tonnellerie ORION a mis en place une démarche HACCP selon le règlement CE 852/2004.

✓ HALOANISOLES ET HALOPHENOLS

Des contrôles réguliers des haloanisoles et halophenols sont effectués sur :

- Les merrains par le fournisseur
- L'eau utilisée dans le processus de fabrication (arrosage des bois et étanchéité) $\leq 20\text{mg/l}$
- L'atmosphère des lieux de production/stockage
- Les consommables (bondes, jonc, emballage, film étirable) par les fournisseurs
- Les fûts finis (prélèvement à la barrique et analyse par le laboratoire LEC)
- Les containers par le transporteur

✓ OGM

Les futs de la Tonnellerie ORION ne contiennent pas d'OGM au sens de la directive CE2001/18 art 2.2

✓ ALLERGENES

Pour garantir l'absence d'allergènes, la farine utilisée est garantie sans gluten et apte au contact alimentaire selon le règlement CE 1935/2004.

✓ TRAITEMENT THERMIQUE

Les douelles reçoivent un traitement thermique d'une durée minimum de 45 minutes à une température $\geq 180^\circ\text{c}$

✓ BONDE SILICONE ET VERNIS TONNELIER

Les bondes silicones sont aptes au contact alimentaire avec le vin ou l'alcool suivant la réglementation CE 1935/2004 et US FDA 21 CFR §177.2600

Le vernis chanfrein tonnelier appliqué en tête de douelles bénéficie d'un « label vert » permettant une utilisation en ambiance vinicole.

Fait à Canals
Le 21/01/2025

Franck MONTEAU, Président

**SAS ORION**
Z.A. du Parc - 82170 CANALS
Tél. : 05.63.02.37.13
info@tonnellerieorion.com
SIREN : 522 586 742